

Несущие способности грунтовых анкеров Duckbill

<u>Модель анкера Duckbill</u>	<u>Максимальная несущая способность</u>	<u>В нормальных почвах*</u>	<u>Стандартная глубина погружения</u>
40	580 фунтов (261 кг)	300 фунтов (135 кг)	20 дюймов (0,5 м)
68	2 045 фунтов (920 кг)	1 100 фунтов (485 кг)	30 дюймов (0,75 м)
88	6 180 фунтов (2 781 кг)	3 000 фунтов (1 350 кг)	42 дюйма (1,05 м)
138	10 670 фунтов (2 250 кг)	5 000 фунтов (2 250 кг)	60 дюймов (1,5 м)

- Типичный залог по стандарту ASTM-D1586. Показатели залога в нормальных почвах – от 24 до 40.
- Наиболее часто встречающиеся виды почв: плотный мелкозернистый песок, высокотвердый ил и глина, плотная глина, песок, гравий, твердый ил и глина.



FORESIGHT[®]
PRODUCTS, LLC

6430 East 49th Drive
Commerce City, CO 80022 USA
Телефон (бесплатные звонки из США):
1-800-325-5360
Телефон: 303-286-8955
Факс: 303-287-3866
Сайт: www.duckbill.com
Электронный адрес: sales@duckbill.com